

# Series V y LNV

El quemador de la serie V ofrece: opciones de gas natural, gas propano, aceite n.º 2 atomizado con presión, y combustible dual de gas y aceite desde 1.3 hasta 16.8 MMBTU por hora. El quemador de la serie LNV, apto para emisiones de NOx menor a 30 ppm, ofrece: opciones de gas natural, gas propano, aceite n.º 2 atomizado con presión, y combustible dual de gas y aceite desde 1.3 hasta 14.7 MMBTU por hora.

## Quemador de la serie V/LNV



**Rango de ajuste de** 14 puntos con levas de regulación disponible

**Posicionamiento paralelo** disponible para lograr un control óptimo a lo largo del rango de fuego

**El regulador de aire con doble paleta** brinda un control preciso del flujo de aire de combustión a lo largo del rango de ignición

**Distribuidor de gas estándar** en quemadores de aceite para lograr una conversión sencilla a unidades de combustible dual

**El impulsor de aire de combustión** proporciona el aire de combustión adecuado para diversas presiones de caldera y aplicaciones de gran altitud

**Recirculación de gases de combustión (Flue Recirculation gas, FGR) inducida** mediante válvula de modulación de FGR y válvula de cierre (LNV)

**Capacidad para aceite n.º 2** para combustible auxiliar

**Las opciones de montaje en el panel** brindan la flexibilidad para realizar el montaje en la parte superior o trasera

**Configuración invertida** disponible en lugar de la configuración estándar para cumplir con los requisitos de espacio

**Homologado por UL y cUL**

	Emisiones no controladas	Menos de 30 ppm
<b>MMBTU (entrada de gas)</b>	1.3 a 16.8	1.3 a 14.7
<b>GPH (entrada de aceite)</b>	9.3 a 120	9.3 a 105.0
<b>BHP (BHP = 33 475 BTU/h)</b>	31 a 400	31 a 350
<b>Combustibles</b>	Gas, aceite n.º 2, combustible dual	Gas, aceite n.º 2, combustible dual